

4 Gang Automatikgetriebe 01P *

4 Gang Automatikgetriebe 099 *



01P	099	
VW	VW	Ford
T4	Sharan	Galaxy

Befüllung eines überholten Automatikgetriebes und Ölstandkontrolle Ölkontrolle immer bei laufendem Motor!

- Vor dem Starten ca. 4 Liter Automatiköl auffüllen.
- Motor starten.
- Kontrollschraube herausdrehen und Öl auffüllen, bis es aus der Kontrollschraube herausläuft.
- Bei Neubefüllung, Gänge nochmals durchschalten und Kontrolle wiederholen.
- Getriebeöltemperatur nicht über 50° C.



Differential

- Ölstandkontrolle erfolgt über die Kontrollschraube (Imbuss 17mm).



Füllmengen und Spezifikationen

	Neubefüllung	Ölwechsel	Spezifikationen
Automatik	7-8 Liter	3,5 Liter	VW ATF G 052 162 A2 Esso LT 71 141 Ravenol 5/4 HP fluid Febi 14758
Differential	1-1,5 Liter		Hypoid Getriebeöl API GL5 / SAE 75-90

* Alle Angaben ohne Gewähr. Füllmengen, Kontrollverfahren und Spezifikationen stammen aus unserer täglichen Praxis und müssen nicht mit den Angaben der Hersteller übereinstimmen. Insbesondere bei der Empfehlungen der Ölsorte übernehmen wir keinerlei Haftung, auch dann nicht, wenn sich versehentlich Fehler eingeschlichen haben sollten. Im Zweifel und zu Ihrer Sicherheit sollten Sie die Angaben beim Hersteller überprüfen lassen.