

## 5 Gang Automatikgetriebe 722.6



Mercedes Benz
C Klasse, E Klasse, S Klasse, M Klasse ab 1996

### Befüllung eines überholten Automatikgetriebes und Ölstandkontrolle Ölkontrolle immer bei laufendem Motor!

- Vor dem Starten ca. 5 Liter Automatiköl auffüllen.
- Motor starten.
- Über das Einfüll / Messrohr Öl weiterhin Auffüllen und zwischendurch Ölstand mit Kontrollstab überprüfen
- Der Messstab ist ein Universalmessstab der über Mercedes als Werkzeug unter der Nr. 140 589 15 21 00 zu bestellen ist.
- Bei Neubefüllung, Gänge nochmals durchschalten und Kontrolle wiederholen.
- Je nach Öltemperatur entsprechend den Ölstand justieren (siehe Einteilung auf dem Messstab).



Messstab 140 589 15 21 00

### Füllmengen und Spezifikationen\*

	Neubefüllung	Ölwechsel	Spezifikationen
Automatik	7 bis 9 Liter	3,0 bis 7,0 Liter**. Kein Ölwechsel vorgeschrieben. Wir empfehlen den ersten bei 100.000 km und dann alle 60.000km.	Mercedes Benz. 236.10, 236.12, 236.14 Shell 3403-M Fuchs Titan 4134 <b>Ravenol ATF MB 6 Serie</b> <b>Ravenol ATF MB 9 Serie</b>

\*\*Getriebe bis Bj. 2000 haben eine Ablassschraube am Wandler. Dadurch kann bei einem Ölwechsel nahezu die gesamte Ölmenge ausgetauscht werden. Bei Getrieben ab Baujahr 2000 geht dies nicht mehr. Eine Getriebeöl Spülung ist die einzige Möglichkeit das gesamte Öl zu erneuern.

\* Alle Angaben ohne Gewähr. Füllmengen, Kontrollverfahren und Spezifikationen stammen aus unserer täglichen Praxis und müssen nicht mit den Angaben der Hersteller übereinstimmen. Insbesondere bei der Empfehlungen der Ölsorte übernehmen wir keinerlei Haftung, auch dann nicht, wenn sich versehentlich Fehler eingeschlichen haben sollten. Im Zweifel und zu Ihrer Sicherheit sollten Sie die Angaben beim Hersteller überprüfen lassen.