


6 Gang Doppelkupplungsgetriebe Direktschaltgetriebe DSG 02E



VW	Audi	Seat	Skoda
Golf Touran EOS	A3	Leon	Octavia

Befüllung eines überholten Automatikgetriebes und Ölstandkontrolle

- Vor dem Starten ca. 4 Liter Automatiköl auffüllen.
- Motor starten!
- Kontrollschraube herausdrehen und Öl auffüllen, bis es aus der Kontrollschraube heraus läuft. Das Öl wird über die Kontrollschraube aufgefüllt.
- Bei Neubefüllung, Gänge nochmals durchschalten und Kontrolle wiederholen.
- Getriebeöltemperatur nicht über 50° C.



Ölkontrolle immer bei laufendem Motor!

Differential

- Differential wird vom Automatikgetriebe mit geschmiert.

Füllmengen und Spezifikationen

	Neubefüllung	Ölwechsel	Spezifikationen
Automatik	ca. 7,5 l	ca. 3,5 L / kein Ölwechsel vorgeschrieben! Wir empfehlen den ersten bei 100.000 km und danach alle 60.000 km	spezielles DSG Öl VAG G 052 182 Ravenol DCT / DSG Getriebe fluid Febi 32380

* Alle Angaben ohne Gewähr. Füllmengen, Kontrollverfahren und Spezifikationen stammen aus unserer täglichen Praxis und müssen nicht mit den Angaben der Hersteller übereinstimmen. Insbesondere bei der Empfehlungen der Ölsorte übernehmen wir keinerlei Haftung, auch dann nicht, wenn sich versehentlich Fehler eingeschlichen haben sollten. Im Zweifel und zu Ihrer Sicherheit sollten Sie die Angaben beim Hersteller überprüfen lassen.